

"برگ پیشنهاد قیمت"

موضوع استعلام: تامین نیروی انسانی

پس از بررسی و مطالعات دقیق مشخصات و شرایط خصوصی و قبول آن ها، این شرکت/پیمانکاری قیمت پیشنهادی خود را جهت موضوع مذکور به مبلغ ریال (ناخالص/ عدد) و ریال (ناخالص/حروف) به شرح جدول ذیل اعلام میدارم:

ردیف	شرح نیروهای مورد نیاز	واحد	تعداد	قیمت واحد به عدد (ناخالص /ریال)	قیمت کل به عدد (ناخالص / ریال)	توضیحات
۱	جوشکار ۱۶ نفر به مدت ۱۲روز	نفر - روز	۱۹۲			شرح خدمات نیروهای مورد نیاز به شرح پیوست
۲	کارگر فنی ۲۵ نفر به مدت ۱۲ روز	نفر - روز	۳۰۰			
۳	مکانیک ۲۳ نفر به مدت ۱۲ روز	نفر - روز	۲۷۶			
۴	مونتاژ کار ۱۰ نفر به مدت ۱۲ روز	نفر - روز	۱۲۰			
جمع کل به صورت ناخالص و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده (ریال)						

تبصره ۱: در صورت وجود هرگونه قلم خوردگی در جدول فوق، پیشنهاد قیمت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

تاریخ و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده

سمت

نام و نام خانوادگی

نام شرکت/پیمانکاری

پیوست

شرح خدمات نیروها در بخش کوره: (جوشکار - مکانیک - کارگر فنی)

- تعویض لینک و بوش های خورده شده باند ۲۰۰ و ۲۰۱ - ورق کشی شوت خروجی باند ۲۰۰ و اصلاحات لازم روی محل ریزش کلینکر خروجی از هاپر به روی باند . تعویض صفحات معیوب گریت - کار بر روی Caver bar های گریت - فیلر زنی و شیم گذاری زیر کفشکها و تعویض کفشک های معیوب - تعویض جکهای دارای نشنی سیستم هیدرولیک گریت .
- ورق کشی دیواره گریت و اصلاحات لازم روی نازل و شیر بیگ بلاسترهای معیوب و کار بر روی فلپ های خروجی گریت .
- اصلاحات لازم روی رینگ دفورمه شده قسمت خروجی کوره و نیز تنظیم موقعیت نخ آب بندی قسمت Out let و تعویض جکهای پنوماتیکی خروجی کوره و تعویض صفحات ثابت خروجی کوره .
- کار بر روی بلوئرها - بیگ بلاسترهای In let - اصلاح نخ آبند قسمت In let - تعویض بوشهای تراست پایه ۲ و تعویض سر مشعل .
- ورق کشی قسمتهای ترک خورده بدنه سیکلونها و نیز کار بر روی فلپ میل شوت ها .

شرح خدمات نیروها در بخش آسیاب مواد: (جوشکار - کارگر فنی - مکانیک - مونتاژ کار)

- نصب مونوریل و بیرون کشیدن غلتکها و تعویض ۲ قطعه پوسته و ۲ عدد کاسه نمد و تعویض بیرینگ یکی از غلطکها و جوشکاری Guide pine و هوک های غلتکها و چرخاندن غلتکها و در نهایت داخل دادن غلتکها و قرار دادن مونوریل در محل Stand by خود .
- تعویض زیگمنتهای روی سینی آسیاب که شامل دمونتاز Dam ring و Dam ring heightener و Upper Dam ring و Insulation grinding table Nozzle ring می شود - باز کردن پیچ های M۲۸ نگهدارنده زیگمنت به سینی و نصب مجدد موارد فوق .
- دمونتاز و مونتاژ پینیون شفت گیر بکس اصلی که شامل مجموعه Drive کمکی آسیاب مواد با شاسی - دمونتاز موتور اصلی - پس از دمونتاز پینیون و انجام عملیات متال اسپری نصب و تنظیمات آن و شفت موتور اصلی و مجموعه درایو کمکی و انجام تنظیمات موتور اصلی و موتور کمکی .
- انجام اصلاحات لازم روی شنک میکس شامل تعویض زنجیر - باکتهای و رولرهای معیوب - دمونتاز و مونتاژ ریل های معیوب شنک میکس .
- اصلاح داکت های خورده شده بگ فیلترها و ورق کشی قسمتهای خورده شده هاپرهای بگ هوس مواد و تعویض اکسپنشنهای معیوب قسمت کومپوند سیستم .