

ردیف	عنوان	نوع	جزئیات مشخصات	تعداد
۱	دوربین مدار بسته تحت شبکه	بالت	کیفیت ۶ مگاپیکسل ، دید در شب ۵۰ متری ، لنز ثابت ۳.۶ ، قابلیت WDR ، قابلیت POE ، تغذیه ، قابلیت DWDR ، BLC ، HLC ، DFOG ، قابلیت نصب Micro SD ، ورودی خروجی صدا ، ۱۰ IK ، IP۶۷	۱۰
۲	دوربین مدار بسته تحت شبکه	بالت	کیفیت ۵ مگاپیکسل ، دید در شب ۴۵ متری ، لنز ثابت ۳.۶ ، قابلیت WDR ، قابلیت POE ، تغذیه ، قابلیت DWDR ، BLC ، HLC ، DFOG ، قابلیت نصب Micro SD ، ورودی خروجی صدا ، ۱۰ IK ، IP۶۷	۱۸
۳	دوربین مدار بسته تحت شبکه	اسپیدرام	کیفیت ۸ مگاپیکسل ، دید در شب ۲۵۰ متری ، لنز اپتیکال X۳۶ زوم ، قابلیت WDR ، DWDR ، DWR ، BLC ، HLC ، DFOG ، قابلیت هوشمند ، ورودی خروجی صدا ، IP۶۷ ، ضد آب و گرد و غبار	۱
۴	دوربین مدار بسته تحت شبکه	اسپیدرام	کیفیت ۲ مگاپیکسل ، دید در شب ۱۸۰ متری ، لنز اپتیکال X۳۳ زوم ، قابلیت WDR ، DWDR ، DWR ، BLC ، HLC ، DFOG ، قابلیت هوشمند ، ورودی خروجی صدا ، IP۶۷ ، ضد آب و گرد و غبار	۳
۵	دوربین مدار بسته تحت شبکه	بالت	کیفیت ۵ مگاپیکسل ، دید در شب ۶۰ متری ، لنز متغیر ۲.۷ به ۱۳.۵ ، قابلیت WDR ، DWDR ، BLC ، HLC ، DFOG ، تغذیه POE ، قابلیت هوشمند ، قابلیت نصب Micro SD ، ورودی خروجی صدا ، ۱۰ IK ، IP۶۷	۳۰
۶	دستگاه ضبط تصاویر	۶۴ کاناله	هر کانال ۱۲ مگاپیکسل دو خروجی HDMI و یک خروجی VGA نصب ۸ عدد هارد با ظرفیت نامحدود فشرده سازی تصویر H۲۶۵ ، خروجی ۴K قابلیت هوشمند	۱
۷	سوییچ		hpe-Aruba ۱۹۲۰s ۲۴G ۲sff JL۳۸۱A	۱۷
			Mikrotik CRS۳۲۸-۲۴P-۴S+RM یا مدل	
۸	سوییچ		mikrotik netPower Lite ۷R	۱۴
			Tenda TEG۳۲۱۰P یا مدل	
تمامی تجهیزات دارای استاندارد IP۶۷ باشند.				