

درخواست خرید 7674

تابلو بانک خازنی سه فاز 400VAC به ظرفیت 450Kvar ، ایستاده، فیکس، با کلید ورودی، رگولاتور ، فیلتر هارمونیک ، فن و ترموستات و یک سال گارانتی کارکرد

- نوع خازن : روغنی
- ظرفیت هر پله : 50Kvar
- ظرفیت هر خازن : تکفاز 4.17Kvar ، 460VAC ، -5/+10%
- کنتاکتور: خازنی زیمنس
- کلید اصلی: MCCB زیمنس با حافظت مطابق استاندارد
- فیوز کاردی : HRC Fuse – ETI
- رگولاتور : 12 پله - با قابلیت نمایش هارمونیک
- ترمینال: رعد
- تجهیزات فرمان: اشنايدر
- درجه حفاظت: IP42
- رنگ: پودری الکترواستاتیک RAL7032
- نقشه: تک خطی، مسیرهای قدرت و فرمان، جانمایی و اتصالات، ابعادی و چیدمان
- گزارش: تست و کنترل کیفی روتین از جمله تست دی الکتریگ ، آزمایش مقاومت عایقی
- کتابچه، راهنمای نصب و بهره برداری
- فضای خالی جهت یک پله به ظرفیت 50Kvar در نظر گرفته شود و در ظرفیت کلید ورودی لحاظ شود.
- مطابق استاندارد: IEC 61921 , IEC 61439-1/-2 , IEC 61642 , IEC 60831-2 , IEC 60269-1/-2
- بار: کمپرسور

- فیلتر هارمونیک: راکتور 7% با مشخصات:

Tolerance of inductance = $\pm 3\%$
 Insulation (winding-core) = 3kv
 Humidity =85%
 Altitude =1000 m.a.s.l
 Insulation class =H class 180°C resin
 Cooling =Natural Air
 Temperature switch =120°C, 1NC

- ضرایب مورد نیاز برای اجزای کلیدی تابلو:

قطعه / تجهیز	برابر جریان نامی خازن
Capacitor	≥ 1.3
Circuit Breaker	≥ 1.37
Fuse	≥ 1.4
Contactore	≥ 1.5
Cable & Busbar	≥ 1.5